



# Manual de Usuario para el envío de sanciones firmes Ayuntamientos.

Versión: 1.10 (23/06/2025 )

**GERENCIA DE INFORMÁTICA**  
JOSEFA VALCÁRCEL, 44  
28027-MADRID



## Índice General

---

|  |    |
|--|----|
| Índice General .....   | 2  |
| 1 Introducción.....  | 3  |
| 1.1 Términos y acrónimos.....  | 3  |
| 2 Gestión de sanciones mediante Formulario Web .....   | 4  |
| 2.1 Gestión de Sanciones.....  | 5  |
| 2.1.1 Alta Sanción (una a una) .....   | 5  |
| 2.1.2 Baja Sanción.....  | 6  |
| 2.1.3 Envío de Remesas de sanciones .....  | 7  |
| 2.2 Consultas.....   | 8  |
| 2.2.1 Consulta Remesas de sanciones .....  | 8  |
| 3 Gestión de sanciones mediante WebService .....   | 11 |
| 3.1 Envío de remesas de sanciones .....  | 11 |
| 3.2 Consultas.....   | 11 |
| 3.2.1 Consultar Estado Procesamiento de las remesas de sanciones .....   | 11 |
| 3.2.2 Consultar Antecedente .....  | 12 |
| 3.2.3 Consultar Antecedentes .....   | 14 |
| 4 Extracción de documentación de RECEME para Envío de remesas de sanciones por WS.....   | 16 |
| 4.1 Formato del fichero XML .....  | 16 |
| 4.2 Validaciones Remesa .....  | 27 |
| 4.3 Ejemplo .....  | 34 |
| 4.4 Otras consideraciones .....  | 34 |
| 4.4.1 Códigos de error .....   | 35 |
| 5 ANEXO – Guía codificada de Infracciones.....   | 38 |
| • AYUDA PARA INSERTAR LOS DATOS NORMATIVOS EN EL ALTA DE SANCIONES GRAVES O MUY GRAVES EN EL SISTEMA DE PERMISO POR PUNTOS (SIPP). ..... | 39 |
| • ALTA SANCIONES GESDEJE .....   | 40 |



---

# 1 Introducción

El objetivo del presente documento es mostrar a los organismos con capacidades de envío de remesas de sanciones las funcionalidades ofrecidas por el sistema resultante del proyecto RCI, así como la manera de invocar a dichas funcionalidades.

Este documento está dirigido a los usuarios encargados de implementar la comunicación de sanciones con el Sistema de Información del Permiso por Puntos.

## 1.1 Términos y acrónimos

**LSV:** Ley de Seguridad Vial

**RCI:** Registro de Conductores e Infractores.



## 2 Gestión de sanciones mediante Formulario Web

Todas las funcionalidades ofrecidas se consideran comunes, ya que no existen funcionalidades segmentadas por perfil.

El acceso a la aplicación GESDEJE se realiza a través de la siguiente dirección:

[https://apl.p3.trafico.es/WEB\\_GESDEJE5\\_INTR/](https://apl.p3.trafico.es/WEB_GESDEJE5_INTR/)

Escribimos el usuario y la contraseña en el área correspondiente de Acceso a la aplicación GESDEJE, que se muestran en la imagen:



**Ilustración 1 - Acceso a la aplicación GESDEJE**

Al entrar correctamente, el sistema cargará las opciones del aplicativo correspondientes al rol del usuario escrito.

Para gestionar sanciones aparecerá a la izquierda dos opciones mínimo:

- **Gestión de Sanciones. Muestra las opciones de las gestiones de las sanciones.**
- **Consultas - Consultas Remesas. Muestra las opciones de consulta que podemos realizar.**



## 2.1 Gestión de Sanciones

Al entrar en Gestión de Sanciones seleccionamos la operación a realizar:

### 2.1.1 Alta Sanción (una a una)

Para acceder a esta pantalla pinchamos sobre la pestaña Alta, dentro de Gestión Sanciones del menú principal.

Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión de Sanciones > Gestión Sanciones

### Gestión Sanciones

Alta  Baja  Consulta

---

#### Datos Personales

**Número de Expediente(\*):**

**Tipo de Documento(\*):**  **Doc. Identificación(\*):**

**F. nacimiento(dd-mm-yyyy):**  **Nombre(\*):**  **Primer Apellido(\*):**  **Segundo Apellido:**

---

#### Fechas y Calificación

**Fecha Denuncia(\*):**   **Fecha Resolución:**   **Fecha Not. Resolución:**

**Hay Recurso(\*):**  **Fecha Not. Recurso:**   **Fecha Firmeza(\*):**

---

#### Datos Normativos

|                        |  |                     |                      |                                 |                                  |                       |                      |
|------------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>LSV *</b>           |  | <b>PRECEPTO LSV</b> |                      | <b>PRECEPTO REGLAMENTARIO *</b> |                                  | <b>ANEXO II LSV *</b> |                      |
| Artículo(*):           | <input type="text"/>                       | Artículo:           | <input type="text"/> | Norma(*):                       | <input type="text" value="CIR"/> | Ref. Puntos(*):       | <input type="text"/> |
| Apartado(*):           | <input type="text"/>                       | Apartado:           | <input type="text"/> | Artículo(*):                    | <input type="text"/>             | N. Ordinal(*):        | <input type="text"/> |
| Inciso:                | <input type="text"/>                       | Inciso:             | <input type="text"/> | Inciso:                         | <input type="text"/>             | Puntos(*):            | <input type="text"/> |
| Calificación Inf. (*): | <input type="text" value="Seleccione..."/> |                     |                      | Apartado <sub>1</sub> :         | <input type="text"/>             |                       |                      |
|                        |  |                     |                      | Opción:                         | <input type="text"/>             |                       |                      |

**Normativa Municipal:**  **Cuantía Multa:**

Ilustración 2 - Alta Sanción

A continuación, se muestra una pantalla con los siguientes datos:

- Cabecera de la pantalla a la que se ha accedido.
- Datos Personales. Apartado donde se rellenarán los datos personales del infractor, siendo estos obligatorios.



- Fechas y Calificación. Apartado donde se rellenarán los datos de las fechas de la sanción, siendo estos obligatorios.
- Datos Normativos. Apartado donde se rellenarán los datos del Precepto y del LSV, siendo estos obligatorios. (Ver [punto 6 sobre Guía Codificada de infracciones](#))
- Botón Grabar. Da de alta la sanción.
- Imprime la sanción dada de alta
- Botón Limpiar. Limpia los criterios de búsqueda y la tabla de resultados.
- Botón Buscar. Rellena el campo F. Nacimiento del conductor una vez que se han rellenado correctamente los apartados “Datos Personales”, “Fechas y Calificación” y “Datos Normativos”

Si se rellena el NIF o NIE y se pulsa el botón buscar te devuelve los datos del conductor (fecha nacimiento, nombre y apellidos, etc.) no es necesario rellenar más datos.

## 2.1.2 Baja Sanción

Para acceder a esta pantalla pinchamos sobre la pestaña Baja, dentro de Gestión Sanciones del menú principal.

Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión de Sanciones > Gestión Sanciones

**Gestión Sanciones**

Alta Baja Consulta

**Buscador**

Doc. Identificación(\*) Número de Expediente(\*)

Si desea ayuda, puede solicitarla aquí

Buscar Limpiar

**Ilustración 3 - Baja Sanción**

- Cabecera de la pantalla a la que se ha accedido.
- Documento de Identificación. Campo donde se indica el documento de identificación del conductor de la sanción que se quiere dar de baja.
- Número de Expediente. Campo donde se indica el número de expediente de la sanción que se quiere dar de baja.
- Botón Buscar. Realiza la búsqueda de la sanción que se quiere dar de baja y muestra los datos de dicha sanción. (Se mostrará en el siguiente pantallazo)
- Botón Limpiar. Limpia los criterios de búsqueda y la tabla de resultados.



Datos de la sanción a dar de baja, resultado de la búsqueda:

Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión de Sanciones > Gestión Sanciones

**Gestión Sanciones**

Alta **Baja** Consulta

| Detalle del conductor |                  |                   |            |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------|
| Doc. Identificación:  | 40924325B        | Fecha de Permiso: | 26-10-1984 |
| Nombre:               | JAVIER           | F. nacimiento:    |            |
| Apellidos:            | ALTADILL SAPORTA | Tipo de Emisión:  | Examen     |
| Sexo:                 | V                | Saldo de Puntos:  | 12         |

| Detalles Generales de Sanción |                          |                        |            |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| Número de Expediente:         | 43000764844              | Fecha Not. Resolución: | 18-01-2010 |
| Organismo Sancionador:        | Servicio Catalán Trafico | Fecha Not. Recurso:    |            |
| Fecha Denuncia:               | 19-05-2009               | Fecha Firmeza:         | 04-03-2010 |
| Fecha Resolución:             | 09-12-2009               |                        |            |

| Detalle Normativo de Sanción |    |                         |     |
|------------------------------|----|-------------------------|-----|
| Artículo LSV:                | 65 | Apartado Precepto LSV:  |     |
| Inciso Reglamento:           |    | Apartado LSV:           | 4   |
| Apartado Reglamento:         |    | Opción Reglamento:      |     |
| Inciso LSV:                  |    | Precepto Reglamentario: | VEH |
| Normativa Municipal:         |    | Calificación Inf.:      | G   |
| Artículo Reglamento:         | 10 | Cuantía Multa:          | 150 |
| Artículo Precepto LSV:       |    |                         |     |

| Detalle Anexo II LSV |     |             |   |
|----------------------|-----|-------------|---|
| Ref. Puntos:         | 000 | N. Ordinal: | 0 |
| Puntos:              | 0   |             |   |

Baja Imprimir Volver

**Ilustración 4 - Detalle Baja Sanción**

- Botón Baja. Realiza la baja de la sanción.
- Botón Imprimir. Imprime los datos mostrados por pantalla
- Botón Volver. Regresa a la pantalla anterior.

### 2.1.3 Envío de Remesas de sanciones

Para acceder a esta pantalla pinchamos sobre el enlace Envío de Remesas del menú principal



Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión de Sanciones > Envío de Remesas

### Envío de Remesas

Busque un fichero de su sistema local, luego presione el botón "Enviar" para enviar la remesa.  
Si pasado un tiempo no se muestra ninguna información de la operación, utilice el botón "Refrescar" para mostrar el estado del envío de la remesa.

No se ha seleccionado ningún archivo

---

**Estado de los envíos de las remesas:**

| Nombre | Tamaño | Hora | Estado | Mensaje |
|--------|--------|------|--------|---------|
|--------|--------|------|--------|---------|

Si desea ayuda, puede solicitarla [aquí](#)

**Ilustración 5 - Envío de Remesas**

- Cabecera de la pantalla a la que se ha accedido.
- Botón Elegir archivo. Seleccionar fichero .xml (Ver [punto 4.1 para que el .xml esté bien formado](#))
- Botón Enviar: Realiza el envío del fichero .xml.
- Botón Refrescar: Refresca la tabla de estado del envío de las remesas. Útil cuando se envió una remesa y pasado un tiempo no se mostró ninguna información de la operación.
- Botón Limpiar: Limpia el estado del envío de las remesas.

## 2.2 Consultas

Al entrar en Consultas seleccionamos la operación a realizar.

### 2.2.1 Consulta Remesas de sanciones

Para acceder a esta pantalla pinchamos sobre el enlace Consulta Remesas del menú principal



Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión de Sanciones > Consulta Remesas de Sanciones

### Consulta Remesas de Sanciones

#### Datos de la consulta

**Estado:**  **N. remesa:**

**Provincia:**  **Tipo:**  **Organismos asociados a Provincia:**  **Organismos autonómicos:**

**T. fecha:**

**Número de registros:**

Si desea ayuda, puede solicitarla [aquí](#)

### Ilustración 6 - Consulta Remesas

- Cabecera de la pantalla a la que se ha accedido.
- Estado. Selección del estado de la Remesa que se quiere buscar
- N. remesa. Número de Remesa que se quiere buscar
- Provincia. Selección de la Provincia.
- Tipo. Selección del tipo de Organismo
- Organismo. Selección del Organismo dependiendo del tipo de búsqueda que se realice a través de los campos “Provincia” y “Tipo”.
- T. Fecha. Selección del tipo de Fecha que se quiere realizar en la búsqueda.
- Criterio de búsqueda por la que se quiere realizar, bien por fechas o por mes.

**Criterio:**  Por fechas  Por mes

**Desde:**   **Hasta:**

- Si se selecciona en el apartado Criterio la opción de “Por Fechas”, se podrá realizar la búsqueda por fechas, rellenando las fechas dependiendo del criterio de búsqueda del usuario.
- Botón Buscar. Realiza la búsqueda de las remesas con los criterios especificados en los campos.
- Botón Limpiar. Limpia los criterios de búsqueda y la tabla de resultados.

Listado de remesas de sanciones, resultado de la búsqueda:



Resultado de consulta de remesas Nº Registros Encontrados: 314

| Nombre                    | F. Recepción | Estado           | F. Tratamiento | Total | Aceptados | Resultado | Remesa |
|---------------------------|--------------|------------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 020JPT-20061121-00802.xml | 21-11-2006   | Proceso correcto | 22-11-2006     | 1     | 1         |           | @      |
| 020JPT-20061128-00807.xml | 28-11-2006   | Proceso correcto | 29-11-2006     | 2     | 2         |           | @      |
| 020JPT-20061205-00812.xml | 05-12-2006   | Proceso correcto | 06-12-2006     | 3     | 3         |           | @      |
| 020JPT-20061212-00815.xml | 12-12-2006   | Proceso correcto | 13-12-2006     | 3     | 3         |           | @      |
| 020JPT-20061219-00820.xml | 19-12-2006   | Proceso correcto | 20-12-2006     | 2     | 2         |           | @      |
| 020JPT-20070105-00830.xml | 09-01-2007   | Proceso correcto | 10-01-2007     | 16    | 16        |           | @      |
| 020JPT-20070109-00832.xml | 09-01-2007   | Proceso correcto | 10-01-2007     | 1     | 1         |           | @      |
| 020JPT-20070116-00837.xml | 16-01-2007   | Proceso correcto | 17-01-2007     | 1     | 1         |           | @      |

Pag. 1 de 40

Imprimir página

### Ilustración 7 - Listado Remesas

- Clip (📎) donde se encuentra el fichero de resultado de la Remesa.
- Botón Imprimir página. Ejecuta el informe .pdf de Listado de Remesas, resultado de la consulta:



### Listado de remesas

Fecha actual: 18/06/2024

| Nombre fichero            | Fecha de recepción | Estado           | Fecha de tratamiento | Nº de registros | Registros Aceptados |
|---------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 020JPT-20061121-00802.xml | 21-11-2006         | Proceso correcto | 22-11-2006           | 1               | 1                   |
| 020JPT-20061128-00807.xml | 28-11-2006         | Proceso correcto | 29-11-2006           | 2               | 2                   |
| 020JPT-20061205-00812.xml | 05-12-2006         | Proceso correcto | 06-12-2006           | 3               | 3                   |

### Ilustración 8 - Documento Listado de Remesas



## 3 Gestión de sanciones mediante WebService

### 3.1 Envío de remesas de sanciones

Este apartado está dirigido a los usuarios encargados de implementar la comunicación de sanciones automática de sus sistemas con el Sistema de Información del Permiso por Puntos.

Las funciones básicas son:

- Envío de remesas mediante:

[https://apl.p3.trafico.es:8081/WS\\_RECEME\\_SIPP/InterfazServicioISIWSService](https://apl.p3.trafico.es:8081/WS_RECEME_SIPP/InterfazServicioISIWSService)

`operation name="procesarRemesa"`

Ver [Puntos 4. Extracción de documentación de RECEME para envío de remesas de sanciones por WS](#)

### 3.2 Consultas

Este apartado está dirigido a los usuarios encargados de implementar la comunicación de sanciones automática de sus sistemas con el Sistema de Información del Permiso por Puntos.

Las funciones básicas son:

[https://apl.p3.trafico.es:8081/WS\\_RECEME\\_SIPP/InterfazServicioISIWSService](https://apl.p3.trafico.es:8081/WS_RECEME_SIPP/InterfazServicioISIWSService)

`operation name="consultarEstadoProcesamiento"`

`operation name=" consultaAntecedente"`

`operation name=" consultaAntecedentes"`

A continuación indicamos unos pseudoejemplos de cada llama, el formato exacto habría que generarlo siguiendo el cliente del servicio con el WSDL y el XSD del servicio.

#### 3.2.1 Consultar Estado Procesamiento de las remesas de sanciones

En este caso se realiza la consulta del estado del procesamiento de una remesa.

Los posibles estados devueltos por la consulta serán los siguientes:



| Código | Descripción             |
|--------|-------------------------|
| PDTE   | Pendiente de Proceso    |
| ENPR   | En Proceso              |
| PROK   | Proceso correcto        |
| PRIN   | Proceso con incidencias |
| ERPR   | Errores al procesar     |

### 3.2.1.1 Pseudo ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Body>  
  <web:consultarEstadoProcesamiento  
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
    <codOrganismo> 000JJJ</codOrganismo>  
    <numRemesa>000</numRemesa>  
  </web:consultarEstadoProcesamiento>  
</soapenv:Body>
```

### 3.2.1.2 Ejemplo de Resultado

```
<soapenv:Body soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
  <p906:consultarEstadoProcesamientoResponse xmlns:p906="http://webservices.services.isi.cpp.dgt/">  
    <consultarEstadoProcesamientoReturn  
xsi:type="soapenc:string">ERPR</consultarEstadoProcesamientoReturn>  
  </p906:consultarEstadoProcesamientoResponse>  
</soapenv:Body>
```

## 3.2.2 Consultar Antecedente

En este caso se realiza la Consulta de un Antecedente a través de su **Número de Permiso** y del **número de expediente** de la sanción a consultar. Sólo muestra en el ámbito del que consulta y no sanciones de otros organismos.

### 3.2.2.1 Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Body>  
  <web:consultaAntecedente  
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">  
    <numPermiso>9999999</numPermiso>  
    <idExpediente> inv20</idExpediente>  
  </web:consultaAntecedente>
```



</soapenv:Body>

### 3.2.2.2 Ejemplo de Resultado

```
<soapenv:Body soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <p906:consultaAntecedenteResponse xmlns:p906="http://webservices.services.isi.cpp.dgt/">
    < consultaAntecedenteReturn
      xsi:type="soapenc:string">ERPR</consultarEstadoProcesamientoReturn>
    </p906:consultaAntecedenteResponse>
    <multiRef id="id0" soapenc:root="0"
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Antecedente"
      xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <calificacionSancion xsi:type="soapenc:string">G</calificacionSancion>
      <codOrganismo xsi:type="soapenc:string">020JPT</codOrganismo>
      <conRecurso xsi:type="xsd:boolean">0</conRecurso>
      <cuantia xsi:type="soapenc:double" xsi:nil="true"/>
      <fechaDenuncia xsi:type="xsd:dateTime">2009-02-02T11:04:00.000Z</fechaDenuncia>
      <fechaFirma xsi:type="xsd:dateTime">2009-05-02T00:00:00.000Z</fechaFirma>
      <fechaNotificacion xsi:type="xsd:dateTime">2009-04-02T00:00:00.000Z</fechaNotificacion>
      <fechaRecurso xsi:type="xsd:dateTime" xsi:nil="true"/>
      <fechaResolucion xsi:type="xsd:dateTime">2009-03-02T00:00:00.000Z</fechaResolucion>
      <idExpediente xsi:type="soapenc:string">inv20</idExpediente>
      <infractor href="#id1"/>
      <lsv href="#id2"/>
      <precepto href="#id3"/>
      <puntos xsi:type="soapenc:int">4</puntos>
    </multiRef>
    <multiRef id="id1" soapenc:root="0"
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Infractor"
      xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <apellido1 xsi:type="soapenc:string">-</apellido1>
      <apellido2 xsi:type="soapenc:string">-</apellido2>
      <fechaNacimiento xsi:type="xsd:dateTime">1966-02-10T00:00:00.000Z</fechaNacimiento>
      <nombre xsi:type="soapenc:string">-</nombre>
      <numDoctent xsi:type="soapenc:string">99999999</numDoctent>
    </multiRef>
    <multiRef id="id3" soapenc:root="0"
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Precepto"
      xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <apartado xsi:type="soapenc:string">1</apartado>
      <articulo xsi:type="soapenc:string">117</articulo>
      <normativa xsi:type="soapenc:string">CIR</normativa>
      <numeral xsi:type="xsd:int">26</numeral>
      <opcion xsi:type="soapenc:string" xsi:nil="true"/>
      <refPuntos xsi:type="soapenc:string">260</refPuntos>
    </multiRef>
    <multiRef id="id2" soapenc:root="0"
      soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:LSV"
      xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <apartado xsi:type="soapenc:string">4</apartado>
      <articulo xsi:type="soapenc:string">65</articulo>
```



```
<inciso xsi:type="soapenc:string" xsi:nil="true"/>
</multiRef>
</soapenv:Body>
```

### 3.2.3 Consultar Antecedentes

Esta operación permite realizar la consulta de todos los antecedentes de un conductor recibiendo como parámetro el número de permiso del conductor. Solamente devuelve las sanciones. Sólo muestra en el ámbito del que consulta y no sanciones de otros organismos.

#### 3.2.3.1 Ejemplo de Entrada

```
<soapenv:Body>
  <web:consultaAntecedentes soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
    <numPermiso>Y0000000E</numPermiso>
  </web:consultaAntecedente>
</soapenv:Body>
```

#### 3.2.3.2 Ejemplo de Resultado

```
<soapenv:Body soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <p906:consultaAntecedentesResponse xmlns:p906="http://webservices.services.isi.cpp.dgt/">
    < consultaAntecedentesReturn
xsi:type="soapenc:string">ERPR</consultarEstadoProcesamientoReturn>
    </p906: consultaAntecedentesResponse >
    <multiRef id="id0" soapenc:root="0"
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Antecedente"
xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <calificacionSancion xsi:type="soapenc:string">G</calificacionSancion>
      <codOrganismo xsi:type="soapenc:string">020JPT</codOrganismo>
      <conRecurso xsi:type="xsd:boolean">0</conRecurso>
      <cuantia xsi:type="soapenc:double" xsi:nil="true"/>
      <fechaDenuncia xsi:type="xsd:dateTime">2009-02-02T11:04:00.000Z</fechaDenuncia>
      <fechaFirmeza xsi:type="xsd:dateTime">2009-05-02T00:00:00.000Z</fechaFirmeza>
      <fechaNotificacion xsi:type="xsd:dateTime">2009-04-02T00:00:00.000Z</fechaNotificacion>
      <fechaRecurso xsi:type="xsd:dateTime" xsi:nil="true"/>
      <fechaResolucion xsi:type="xsd:dateTime">2009-03-02T00:00:00.000Z</fechaResolucion>
      <idExpediente xsi:type="soapenc:string">inv20</idExpediente>
      <infractor href="#id1"/>
      <lsv href="#id2"/>
      <precepto href="#id3"/>
      <puntos xsi:type="soapenc:int">4</puntos>
    </multiRef>
    <multiRef id="id1" soapenc:root="0"
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Infractor"
xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
      <apellido1 xsi:type="soapenc:string">-</apellido1>
      <apellido2 xsi:type="soapenc:string">-</apellido2>
```



```
<fechaNacimiento xsi:type="xsd:dateTime">1966-02-10T00:00:00.000Z</fechaNacimiento>
<nombre xsi:type="soapenc:string">-</nombre>
<numDocldent xsi:type="soapenc:string">99999999</numDocldent>
</multiRef>
<multiRef id="id3" soapenc:root="0"
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:Precepto"
xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
  <apartado xsi:type="soapenc:string">1</apartado>
  <articulo xsi:type="soapenc:string">117</articulo>
  <normativa xsi:type="soapenc:string">CIR</normativa>
  <numeral xsi:type="xsd:int">26</numeral>
  <opcion xsi:type="soapenc:string" xsi:nil="true"/>
  <refPuntos xsi:type="soapenc:string">260</refPuntos>
</multiRef>
<multiRef id="id2" soapenc:root="0"
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xsi:type="p667:LSV"
xmlns:p667="http://beans.isi.cpp.dgt/">
  <apartado xsi:type="soapenc:string">4</apartado>
  <articulo xsi:type="soapenc:string">65</articulo>
  <inciso xsi:type="soapenc:string" xsi:nil="true"/>
</multiRef>
</soapenv:Body>
```



---

## 4 Extracción de documentación de RECEME para Envío de remesas de sanciones por WS

Actualmente, el Registro de Conductores e Infractores (RCI) forma parte del sistema de información para la gestión de permisos y licencias de conducción por puntos, siendo su principal cometido dar soporte a la gestión de antecedentes de infractores y realizar la gestión de puntos de conductores. El RCI dispone de un servicio de recepción y procesamiento de remesas de sanciones. El sistema valida y anota tanto la remesa de sanciones como cada una de las sanciones que componen dicha remesa.

Las remesas deben ser enviadas en formato XML firmado, que tiene que cumplir un esquema que define la estructura que debe tener dicho XML para que sea considerado válido. Este fichero debe contener tanto los datos que identifican la remesa como los datos de las sanciones que integran la misma.

Con respecto a las sanciones es posible realizar tres operaciones:

- Alta de sanción.
- Baja de sanción.
- Baja abreviada de sanción.

El alta de una sanción supone el alta de un antecedente en el sistema RCI. Esto afecta tanto a las sanciones asociadas al conductor que llevó a cabo la infracción, como a su saldo de puntos si procede.

La baja de una sanción supone la baja del antecedente en el sistema RCI, pudiendo afectar al saldo de puntos del conductor, a sus sanciones, y en caso de que hubiera un EPV asociado al conductor podría producirse su anulación según ciertas condiciones que se calculan en la validación de la sanción.

La baja abreviada de sanción tiene los mismos resultados en el sistema RCI que una baja normal salvo que permite definir con menos datos, en el fichero XML de la remesa, la sanción que se desea dar de baja.

### 4.1 Formato del fichero XML

El formato que debe tener el fichero xml de remesas viene definido por un esquema representado en el siguiente archivo xsd.

**NOTA IMPORTANTE:** Es importante que el fichero se encuentre codificado en UTF-8:



- El **atributo encoding** del fichero XML debe ser **encoding ="UTF-8"**
- El fichero XML debe está **codificado en UTF-8**. Esto se ve, por ejemplo con alguna herramienta gratuita como **Notepad ++ abajo a la derecha**.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <!-- ..... -->
  <!--          DATOS          -->
  <!-- ..... -->
  <xs:element name="DATOS">
    <xs:complexType>
      <xs:choice>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="REMESA"/>
          <xs:element ref="INFRACCIONES"/>
        </xs:sequence>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="REMESA_ORG_SUPRAMUNICIPAL"/>
          <xs:element name="INFRACCIONES_DELEGADAS">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence maxOccurs="unbounded">
                <xs:element ref="INFRACCIONES_ORG_DELEGADO"/>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:choice>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <!-- ..... -->
  <!--          REMESA          -->
  <!-- ..... -->
  <xs:element name="REMESA">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="FICHERO">
          <xs:complexType>
            <xs:attribute name="NOMBRE" use="required">
              <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:string">
                  <xs:maxLength value="50"/>
                </xs:restriction>
              </xs:simpleType>
            </xs:attribute>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



```
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CORREO_ELECTRONICO">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
            <xs:minLength value="4"/>
            <xs:pattern value=".+@.\.+"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FECHA_GENERACION" type="FECHA_SEGUNDOSType"/>
<xs:element name="NUMERO_REGISTROS" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="CODIGO_ORGANISMO" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NUMERO" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="VERSION" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!-- REMESA_ORG_SUPERIOR -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="REMESA_ORG_SUPRAMUNICIPAL">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="FICHERO">
                <xs:complexType>
                    <xs:attribute name="NOMBRE" use="required">
                        <xs:simpleType>
                            <xs:restriction base="xs:string">
                                <xs:maxLength value="50"/>
                            </xs:restriction>
                        </xs:simpleType>
                    </xs:attribute>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
        <xs:minLength value="1"/>
        <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="CORREO_ELECTRONICO">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="50"/>
            <xs:minLength value="4"/>
            <xs:pattern value=".+@.\.+"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FECHA_GENERACION" type="FECHA_SEGUNDOSType"/>
<xs:element name="NUMERO_REGISTROS" type="xs:positiveInteger"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="CODIGO_ORGANISMO" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="40"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="NUMERO" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="VERSION" use="required">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="6"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!--          INFRACCIONES          -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="INFRACCIONES">
    <xs:complexType>
        <xs:choice maxOccurs="unbounded">
            <xs:element ref="INFRACCION"/>
            <xs:element ref="INFRACCION_BAJA_ABREVIADA"/>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
```



```
<!-- INFRACCIONES -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="INFRACCIONES_ORG_DELEGADO">
  <xs:complexType>
    <xs:choice maxOccurs="unbounded">
      <xs:element ref="INFRACCION"/>
      <xs:element ref="INFRACCION_BAJA_ABREVIADA"/>
    </xs:choice>
    <xs:attribute name="COD_ORGANISMO_DELEGADO" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:minLength value="6"/>
          <xs:maxLength value="10"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!-- INFRACTOR -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="INFRACTOR">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="IDENTIFICADOR_PERSONA">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="10"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="APELLIDO1">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="APELLIDO2" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:maxLength value="30"/>
            <xs:minLength value="1"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="NOMBRE">
```



```
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="20"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FECHA_NACIMIENTO" type="FECHA_CORTAType" minOccurs="0"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!--                               INFRACCIONES BAJA ABREVIADA                               -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="INFRACCION_BAJA_ABREVIADA">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="EXPEDIENTE"/>
      <xs:element name="IDENTIFICADOR_PERSONA">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="1"/>
            <xs:maxLength value="10"/>
            <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="ID" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!--                               INFRACCION                               -->
>
<!-- ..... -->
<xs:element name="INFRACCION">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="EXPEDIENTE"/>
      <xs:element ref="INFRACITOR"/>
      <xs:element name="FECHA_DENUNCIA">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="FECHA_MINUTOSType">
            <xs:minLength value="12"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
      <xs:element name="FECHA_RESOLUCION" minOccurs="0">
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="FECHA_CORTAType">
            <xs:minLength value="7"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FECHA_NOTIFICACION" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FECHA_CORTAType">
      <xs:minLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="RECURSO">
  <xs:complexType>
    <xs:simpleContent>
      <xs:extension base="BOOLEANOType">
        <xs:attribute name="FECHA_RECURSO" type="FECHA_CORTAType"/>
      </xs:extension>
    </xs:simpleContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="FECHA_FIRMEZA">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="FECHA_CORTAType">
      <xs:minLength value="8"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="REF_PUNTOS" type="REF_PUNTOSType"/>
<xs:element name="ORDINAL" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:element name="PUNTOS" type="xs:nonNegativeInteger"/>
<xs:element ref="LSV"/>
<xs:element ref="PRECEPTO"/>
  <xs:element
name="CALIFICACION">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:enumeration value="G"/>
      <xs:enumeration value="MG"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NORMATIVA_MUNICIPAL" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="MULTA" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
```



```
<xs:restriction base="xs:decimal">
  <xs:fractionDigits value="2"/>
  <xs:totalDigits value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="ID" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
<xs:attribute name="TIPO" use="required">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="1"/>
      <xs:enumeration value="A"/>
      <xs:enumeration value="B"/>
      <xs:enumeration value="C"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!-- LSV ..... -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="LSV">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ARTICULO" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="APARTADO" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="INCISO" use="optional">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="2"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="PREARTICULO" use="optional">
      <xs:simpleType>
```



```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:maxLength value="3"/>
  <xs:minLength value="1"/>
  <xs:whiteSpace value="collapse"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PREAPARTADO" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="PREINCISO" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!-- PRECEPTO -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="PRECEPTO">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="NORMATIVA" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:maxLength value="3"/>
          <xs:enumeration value="LSV"/>
          <xs:enumeration value="CIR"/>
          <xs:enumeration value="VEH"/>
          <xs:enumeration value="CON"/>
          <xs:enumeration value="SOA"/>
          <xs:enumeration value="CRC"/>
          <xs:enumeration value="EPC"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="ARTICULO" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:maxLength value="3"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
```



```
<xs:attribute name="APARTADO" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="OPCION" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="INCISO" use="optional">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- ..... -->
<!-- TIPOS FECHA -->
<!-- ..... -->
<xs:simpleType name="FECHA_CORTAType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo para la fecha en Formato YYYYMMDD</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="8"/>
    <xs:pattern value="\d{8}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FECHA_MINUTOSType">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo para la fecha en Formato YYYYMMDDhhmm</xs:documentation>
</xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="12"/>
      <xs:pattern value="\d{12}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
<xs:simpleType name="FECHA_SEGUNDOSType">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo para la fecha en Formato YYYYMMDDhhmmss</xs:documentation>
</xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="14"/>
      <xs:pattern value="\d{14}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:simpleType>
</xs:complexType>
</xs:element>
```



```
</xs:simpleType>
<!-- ..... -->
<!-- TIPO BOOLEANO -->
<!-- ..... -->
<xs:simpleType name="BOOLEANOType">
  <xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo Booleano que puede tomar los valores SI o NO</xs:documentation>
</xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:enumeration value="SI"/>
    <xs:enumeration value="NO"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ..... -->
<!-- TIPO REFERENCIA PUNTOS -->
<!-- ..... -->
<xs:simpleType name="REF_PUNTOSType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Tipo para utilizar referencia puntos. </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse"/>
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="4"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- ..... -->
<!-- TIPO EXPEDIENTE -->
<!-- ..... -->
<xs:element name="EXPEDIENTE">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="ID" use="required">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
          <xs:minLength value="1"/>
          <xs:maxLength value="30"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```



---

## 4.2 Validaciones Remesa

En el anterior apartado se ha definido el esquema que determina el formato que debe tener un fichero de remesas para que éste sea correcto. Para que una remesa sea correcta debe respetar dicho formato y además debe ser semánticamente válido con respecto a las validaciones realizadas por el sistema RCI. Por tanto, no basta con que el fichero XML cumpla el esquema xsd para ser considerado correcto por la aplicación RCI.

En el siguiente apartado se mostrarán qué campos y valores posibles puede tener la cabecera de una remesa y los valores que deben tener los campos asociados a las sanciones, que forman el cuerpo de la remesa, para que pueda llevarse a cabo el proceso de alta o baja de las mismas en el sistema RCI.

### 4.2.1 Cabecera de la remesa.

Los datos que identifican la remesa se definen en la etiqueta <REMESA>.

Debe incluirse obligatoriamente los datos de cabecera de la remesa, estos datos son los siguientes:

- **CODIGO\_ORGANISMO:** Código del organismo que emisor de la remesa. Debe ser un código válido. (Atributo obligatorio)
- **NUMERO:** Número de la remesa. (Atributo obligatorio)
- **VERSION:** Por defecto es el **V00R01**, indica la versión del esquema con el que es conforme el fichero XML. (Atributo obligatorio)
- **NOMBRE:** Nombre del fichero XML que contiene la remesa. El nombre debe formarse concatenando entre guiones el código de organismo la fecha de generación con formato **YYYYMMDD** y el número de remesa. (El atributo nombre de fichero es obligatorio)
- **CORREO\_ELECTRONICO:** Dirección de correo electrónico al que se enviará el resultado del procesamiento de la remesa.
- **FECHA\_GENERACIÓN:** Fecha de generación del fichero XML con formato **YYYYMMDDHHMMSS** (Elemento opcional)
- **NUMERO\_REGISTROS:** Número de registros de sanciones que contiene la remesa. (Elemento obligatorio)



A continuación se muestra un ejemplo de una cabecera válida de una remesa:

```
<REMESA CODIGO_ORGANISMO="290JPT" NUMERO="00607" VERSION="V00R01">  
  <FICHERO_NOMBRE="290JPT-20170104-00607.xml"/>  
  <CORREO_ELECTRONICO>prueba @dgt.es</CORREO_ELECTRONICO>  
  <FECHA_GENERACION>20220104000000</FECHA_GENERACION>  
  <NUMERO_REGISTROS>000000001</NUMERO_REGISTROS>  
</REMESA>
```

## 4.2.2 Cuerpo de la remesa.

En el presente apartado se mostrará el formato del cuerpo de la remesa. En el cuerpo de la remesa se definen los datos de las sanciones. En concreto dentro de la etiqueta **<INFRACCIONES>** deben aparecer definidas cada una de las sanciones de la remesa. Cada sanción se especifica con la etiqueta **<INFRACCION>** y dentro se incluirán los datos de dicha sanción.

Se mostrará cómo deben incluirse las etiquetas de infracción dentro de la etiqueta **<INFRACCIONES>**:

```
<INFRACCIONES>  
  <INFRACCION>(datos de la infracción)</INFRACCION>  
  <INFRACCION>(datos de la infracción)</INFRACCION>  
  .....  
  <INFRACCION>(datos de la infracción)</INFRACCION>  
</INFRACCIONES>
```

El número de sanciones que pueden definirse dentro de la etiqueta de **<INFRACCIONES>** tiene que ser el mismo que el valor indicado en la etiqueta **<NUMERO\_REGISTROS>**.

Los datos que deben incluirse en la sanción dependen del tipo de operación que vaya a ser realizada con ella.



---

Dependiendo de si va a hacerse un alta, una baja, o una baja abreviada se necesitan rellenar un conjunto determinado de campos.

A continuación se muestra cómo deben completarse en la etiqueta <INFRACCION> para realizar un alta.

Para ganar en claridad, las etiquetas <INFRACCTOR>, <LSV>, y <PRECEPTO>, se explicarán detalladamente más adelante los campos que deben contener.

Campos para dar de alta una infracción:

- **ID:** El identificador de la sanción dentro de la remesa.(Este atributo es obligatorio)
- **TIPO:** La operación a realizar con la sanción. Los valores válidos son *A* (alta) o *B* (baja). (Este atributo es obligatorio)
- **EXPEDIENTE:** Número de expediente de la sanción. El valor del expediente se incluye en su atributo **ID**. (Es un elemento obligatorio)
- **INFRACCTOR:** La etiqueta <INFRACCTOR> y sus campos asociados deben incluirse. Contiene los datos referidos a la persona que cometió la infracción. (Elemento obligatorio).
- **FECHA\_DENUNCIA:** Fecha que indica cuando se produjo la denuncia. Debe tener formato *YYYYMMDDhhmm*. Además, para que sea válida debe ser igual o posterior al 1 de Julio del 2006, que corresponde con la fecha de puesta en marcha del permiso por puntos. (Elemento obligatorio)
- **FECHA\_RESOLUCION:** Fecha de resolución de la sanción. La fecha de resolución debe ser mayor o igual que la fecha de denuncia. Además, debe tener formato. Debe tener formato *YYYYMMDD*. (Elemento opcional. Si se envía informado también se deberá enviar la fecha de notificación)
- **FECHA\_NOTIFICACION:** La fecha de notificación de la sanción debe ser mayor o igual que la fecha de resolución. Debe tener formato *YYYYMMDD*. (Elemento opcional. Si se envía informado también se deberá enviar la fecha de resolución)
- **RECURSO:** Este campo solo puede tener 2 valores posibles (*SI* o *NO*). Además, la etiqueta RECURSO tiene un atributo obligatorio en el caso de que el valor del recurso sea "*SI*". Este atributo obligatorio es la FECHA\_RECURSO. Dicho atributo debe tener



---

como valor la fecha de recurso de la sanción. El formato de la fecha es de tipo **YYYYMMDD**. La fecha de recurso debe ser mayor o igual que la fecha de notificación de la resolución de la sanción (Elemento obligatorio).

- **FECHA\_FIRMEZA**: Fecha de firmeza de la sanción. Debe tener formato **YYYYMMDD**. La fecha de firmeza debe ser mayor o igual que la fecha de recurso, en caso de que esta exista, y además debe ser mayor o igual a un mes desde la fecha de notificación. En caso de que en el mes siguiente no haya día equivalente, se debe comparar con el último día del mes. Además, debe ser igual o anterior a la fecha de procesado de la sanción. (Elemento obligatorio).
- **REF\_PUNTOS**: Valor que hace referencia de los puntos que debe detraer la sanción. Si dicha sanción no detrae puntos el valor que debe contener es "0000". (Elemento obligatorio).
- **ORDINAL**: Valor del ordinal de la sanción. Si la sanción no detrae puntos el valor que debe tener el ordinal es 0. (Elemento obligatorio)
- **PUNTOS**: Contiene los puntos que detrae una sanción. En el caso de que la sanción no reste puntos debe ponerse 0 como valor de este campo. (Elemento obligatorio).
- **LSV**: En esta etiqueta se definen los valores correspondientes a los campos de la LSV. (Elemento obligatorio)
- **PRECEPTO**: En esta etiqueta se definen los valores correspondientes a la normativa que ha incumplido el infractor. (Elemento obligatorio).
- **CALIFICACION**: Tiene dos únicos valores posibles. **G** para las sanciones graves, y **MG** para las sanciones muy graves. (Elemento obligatorio).
- **NORMATIVA\_MUNICIPAL**: Contiene el valor de la normativa municipal. (Elemento opcional).
- **MULTA**: Cuantía en euros de la multa. (Elemento opcional)

La etiqueta <**INFRACTOR**> contiene una serie de datos que son necesarios para llevar a cabo el alta de la sanción y que determinan de forma unívoca el conductor que ha recibido la sanción. A continuación, se especifican sus campos asociados:



- 
- **IDENTIFICADOR\_PERSONA:** En este elemento de la etiqueta <*INFRACTOR*> debe contener el DNI, NIF, o NIE del infractor, incluyendo la letra (Elemento obligatorio)
  - **APELLIDO1:** Debe contener el primer apellido del infractor. (Elemento obligatorio)
  - **APELLIDO2:** Debe contener el segundo apellido del infractor. (Elemento opcional)
  - **NOMBRE:** Nombre del infractor. (Elemento obligatorio)
  - **FECHA\_NACIMIENTO:** Fecha de nacimiento del infractor. Debe tener formato *YYYYMMDD*. Es recomendable introducir su valor. (Elemento opcional)

La etiqueta <*LSV*> contiene datos referidos a la ley de seguridad vial. Los campos asociados a dicha etiqueta son los siguientes:

- **ARTICULO:** Contiene el artículo de la calificación del LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento obligatorio)
- **APARTADO:** Contiene el apartado de la calificación del LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento obligatorio).
- **INCISO:** Contiene el inciso de la calificación del LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento opcional)
- **PREARTICULO:** Artículo del precepto de la LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento opcional).
- **PREAPARTADO:** Apartado del precepto de la LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento opcional salvo si se ha incluido el campo PREARTICULO, en cuyo caso será obligatorio).
- **PREINCISO:** Inciso del precepto de la LSV. Debe ser conforme a la LSV para que sea válido. (Elemento opcional).

La etiqueta <*PRECEPTO*> contiene los valores según la normativa reglamentaria. Los campos que han de definirse son los siguientes:



- **NORMATIVA:** Norma incumplida. Los únicos valores posibles son CIR, VEH, CON, SOA, CRC, EPC. (Elemento obligatorio).
- **ARTICULO:** Artículo del precepto de la normativa. Para ser válido debe ser conforme a la normativa vigente. (Elemento obligatorio).
- **APARTADO:** Apartado del precepto de la normativa. Para ser válido debe ser conforme a la normativa vigente (Elemento obligatorio si la infracción detrae puntos, en caso de que la infracción no detraiga puntos es opcional).
- **INCISO:** Inciso del precepto de la normativa. Para ser válido debe ser conforme a la normativa vigente. (Elemento opcional).
- **OPCION:** Opción del precepto de la normativa. Para ser válido debe ser conforme a la normativa vigente. (Elemento opcional)

Ejemplo de sanción:

```
<INFRACCION ID="1" TIPO="A">  
  <EXPEDIENTE ID="140046605910"/>  
  <INFRACTOR>  
    <IDENTIFICADOR_PERSONA>00000000L</IDENTIFICADOR_PERSONA>  
    <APELLIDO1>-</APELLIDO1>  
    <APELLIDO2>-</APELLIDO2>  
    <NOMBRE>-</NOMBRE>  
  </INFRACTOR>  
  <FECHA_DENUNCIA>202205310446</FECHA_DENUNCIA>  
  <RECURSO>NO</RECURSO>  
  <FECHA_FIRMEZA>20220604</FECHA_FIRMEZA>  
  <REF_PUNTOS>3110</REF_PUNTOS>  
  <ORDINAL>11</ORDINAL>  
  <PUNTOS>4</PUNTOS>  
  <LSV APARTADO="-" ARTICULO="76" INCISO="C"/>  
<PRECEPTO APARTADO="1" ARTICULO=" 087" NORMATIVA="CIR" OPCION="5C" INCISO="A"/>  
  <CALIFICACION>G</CALIFICACION>  
  <MULTA>200</MULTA>  
</INFRACCION>
```

Otra de las operaciones que se pueden realizar sobre una sanción es la de baja de la misma. Para ello se puede realizar una baja completa o una baja abreviada. Los campos a rellenar para la baja completa son los mismos que un alta pero con la diferencia de que el atributo **TIPO** de la etiqueta **<INFRACCION>** debe ser informado con el valor B.



A continuación, se muestra un ejemplo de baja completa que realizaría la operación de baja sobre una sanción dada de alta en el sistema:

Ejemplo de sanción:

```
<INFRACCION ID="1" TIPO="B">
  <EXPEDIENTE ID="140046605910"/>
  <INFRACITOR>
    <IDENTIFICADOR_PERSONA>00000000L</IDENTIFICADOR_PERSONA>
    <APELLIDO1>-</APELLIDO1>
    <APELLIDO2>-</APELLIDO2>
    <NOMBRE>-</NOMBRE>
  </INFRACITOR>
  <FECHA_DENUNCIA>202205310446</FECHA_DENUNCIA>
  <RECURSO>NO</RECURSO>
  <FECHA_FIRMEZA>20220604</FECHA_FIRMEZA>
  <REF_PUNTOS>3110</REF_PUNTOS>
  <ORDINAL>11</ORDINAL>
  <PUNTOS>4</PUNTOS>
  <LSV APARTADO="-" ARTICULO="76" INCISO="C"/>
  <PRECEPTO APARTADO="1" ARTICULO=" 087" NORMATIVA="CIR" OPCION="5C" INCISO="A"/>
  <CALIFICACION>G</CALIFICACION>
  <MULTA>200</MULTA>
</INFRACCION>
```

Es requisito previo para realizar una baja de una sanción es que la infracción se encuentre previamente dada de alta en el sistema RCI.

Una forma más rápida para llevar a cabo la baja de una sanción de cara a escribir en el XML es realizar una baja abreviada. Para ello hay que usar en vez de la etiqueta **<INFRACCION>** otra etiqueta que es **<INFRACCION\_BAJA\_ABREVIADA>**. Los campos necesarios para generar una baja abreviada son los siguientes:

- **EXPEDIENTE:** Número de expediente de la sanción. (Elemento obligatorio)
- **IDENTIFICADOR\_PERSONA:** Documento de identificación del conductor. Tiene que ser un DNI, o un NIF, o un NIE correcto. (Elemento obligatorio)
- **ID:** Atributo de la etiqueta **<INFRACCION\_BAJA\_ABREVIADA>** que identifica la sanción dentro de la remesa. (Atributo obligatorio)



## 4.3 Ejemplo

A continuación, se muestra un ejemplo de una remesa completa en el que se da de alta una infracción.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DATOS xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="RCI.xsd">
  <REMESA CODIGO_ORGANISMO="020JPT" NUMERO="01292" VERSION="V00R01">
    <FICHERO NOMBRE="020JPT-20171121-01292.xml"/>
    <CORREO_ELECTRONICO>pruebas@dgt.es</CORREO_ELECTRONICO>
    <FECHA_GENERACION>20221121000000</FECHA_GENERACION>
    <NUMERO_REGISTROS>000000001</NUMERO_REGISTROS>
  </REMESA>
  <INFRACCIONES>
    <INFRACCION ID=" 1" TIPO="A">
      <EXPEDIENTE ID="020044691501"/>
      <INFRACITOR>
        <IDENTIFICADOR_PERSONA>99999999</IDENTIFICADOR_PERSONA>
        <APELLIDO1>--</APELLIDO1>
        <APELLIDO2>--</APELLIDO2>
        <NOMBRE>--</NOMBRE>
        <FECHA_NACIMIENTO>19830701</FECHA_NACIMIENTO>
      </INFRACITOR>
      <FECHA_DENUNCIA>202205310835</FECHA_DENUNCIA>
      <RECURSO>NO</RECURSO>
      <FECHA_FIRMEZA>20220923</FECHA_FIRMEZA>
      <REF_PUNTOS>3110</REF_PUNTOS>
      <ORDINAL>11</ORDINAL>
      <PUNTOS>4</PUNTOS>
      <LSV APARTADO="-" ARTICULO="76" INCISO="C"/>
      <PRECEPTO APARTADO="1" ARTICULO="087" NORMATIVA="CIR" OPCION="5C" INCISO="A" />
      <CALIFICACION>G</CALIFICACION>
      <MULTA>200</MULTA>
    </INFRACCION>
  </INFRACCIONES>
</DATOS>
```

## 4.4 Otras consideraciones

El sistema de recepción de sanciones será el mismo que el utilizado actualmente, ya que se trata de una evolución de los servicios proporcionados actualmente.



---

El webservice al que se invocará para llevar a cabo el envío de las remesas de sanciones será seguro y se accederá mediante un certificado electrónico proporcionado por la DGT.

Adicionalmente cabe destacar que como consecuencia del proceso obligatorio de firma del fichero que contiene la remesa de sanciones con el certificado digital, se garantizará el no repudio de las remesas recibidas por el sistema.

El método del webservice **InterfazServicioISISoapBinding** utilizado es el siguiente:  
**procesarRemesa**

#### 4.4.1 Códigos de error

SIPP1012=Error al validar el documento de identidad correspondiente.

SIPP1014=Error al validar el fichero XML.

SIPP1028=Error conductor.

SIPP1042=Error en las operaciones de infracciones.

SIPP1043=Error en el servicio de movimiento. Traza: {0}.

SIPP1045=Error en el servicio de Organismos. Traza: {0}.

SIPP1048=Error en el servicio de puntos. Traza: {0}.

SIPP1052=Error en las operaciones de sanciones.

SIPP1053=Error validando la firma de una remesa.

SIPP1055=Error validando una remesa.

SIPP1057=Error generico en la validacion semantica de remesas. {0}.

SIPP1058=Error generico en remesas.

SIPP1059=Error generico en la gestion de envio.

SIPP1418=El organismo no es valido.

SIPP1616=El organismo {0} no se encuentra relacionado con {1}.

SIPP1617=El organismo {0} no posee permiso SE-Sin capacidad de envio.

SIPP4016=Error generico en la configuracion. {0}.

MR0001=Conductor no registrado en base de datos.

MR0012=Error al unificar el documento de identidad.

MR0019=El numero de documento pertenece a la lista de documentos denegados.

MR0057=Error al recuperar datos de Base de datos.

MR0080=El conductor no tiene saldo inicial.

MR0081=Error al crear el conductor.

MR0082=No existe {0} con datos Organismo={1},numRemesa={2}

RCI1003=No se ha indicado el Numero de Expediente.

RCI1004=Formato de Numero de Expediente incorrecto.

RCI1008=No se ha indicado el Nombre del Infractor.



- RCI1009=Formato del Nombre del Infractor incorrecto. Longitud incorrecta. Se truncara.
- RCI1010=No se ha indicado el Primer Apellido del infractor.
- RCI1011=Formato del Primer Apellido del infractor incorrecto.
- RCI1012=No se ha indicado el Segundo Apellido del infractor.
- RCI1014=No se ha indicado la Fecha de Denuncia.
- RCI1016=Fecha de Denuncia posterior a la fecha actual.
- RCI1019=Fecha de Resolucion anterior a la Fecha de Denuncia.
- RCI1022=Fecha de Notificacion anterior a la Fecha de Resolucion.
- RCI1026=No se ha indicado la Fecha de Firmeza.
- RCI1028=Fecha de notificacion de resolucion y fecha de firmeza no cumplen el plazo minimo entre fechas.
- RCI1043=No se ha indicado la Fecha de Nacimiento del Infractor
- RCI1062=El periodo minimo entre la Fecha de Notificacion de la Resolucion y la Fecha Notificacion del Recurso es incorrecta.
- RCI1065=Fecha de Denuncia es anterior a la entrada en funcionamiento del permiso por puntos.
- RCI1077=Error al actualizar el numero del expte en Conductor Perdida Vigencia.
- RCI1099=La fecha de Firmeza debe ser mayor a la fecha de notificacion del recurso.
- RCI1190=Fecha firmeza posterior a la actual.
- RCI1191=Error formato recurso incorrecto.
- RCI1192=Error de recurso nulo.
- RCI1194=Formato de calificacion de sancion incorrecto.
- RCI1195=Error calificacion de sancion nulo.
- RCI1197=El formato del documento de identificacion es incorrecto
- RCI1198=Los campos fecha notificacion y fecha resolucion son incoherentes.
- RCI1200=El numero de remesa del organismo no se corresponde con el numero de remesa esperada o procesada.
- RCI1995=Debe haber, al menos, un dia de diferencia entre la fecha de denuncia y la fecha de firmeza para infracciones posteriores al 25 de mayo.
- RCI2000=Debe haber, al menos, un dia de diferencia entre la fecha de notificacion de la resolucion y la fecha de firmeza para sanciones posteriores al 25 de mayo.
- RCI2100=La sancion que no detrae puntos debe tener el campo Puntos a 0.
- RCI4001=Antecedente duplicado en el RCI
- RCI4104=No se ha encontrado registro de este conductor en el sistema, el antecedente se ha dado de alta quedando asociado a un Infractor sin permiso de conducir.
- RCI4105=Fecha de firmeza de la sancion no es valida
- RCI4106=Codigo de organismo inexistente o erroneo.
- RCI4202=Los datos del Anexo II LSV no coinciden.
- RCI4203=No hay ninguna sancion definida para los datos indicados. Verifique que los datos indicados en la seccion del apartado LSV, PRECEPTO LSV y PRECEPTO REGLAMENTARIO son correctos, y que la sancion pertenece a la ley en vigor a fecha de denuncia indicada.
- RCI5001=Se intento dar de baja un antecedente que no se encuentra en el registro.
- RCI5004=Se intento dar de baja un antecedente dado de baja o cancelado
- RCI5005=Se intento dar de baja un antecedente estando el conductor en perdida de vigencia. Error al dar de baja la infraccion por incidencias graves.
- ISI8000=No coincide el numero de registros de la cabecera con los del fichero



---

ISI8003=El nombre del fichero debe ser del formato [Codigo Organismo]-[Fecha de Generacion]-[Remesa].xml  
ISI8004=Codigo de organismo inexistente o erroneo  
ISI1005=Error con el XML  
ISI8007=El codigo de organimso del fichero ORGS no coincide con el del usuario USR  
ISI8009=El organismo del nombre del fichero no coindide con el indicado en el contenido del XML  
ISI8010=La remesa del nombre del fichero no coincide con la indicada en el contenido del XML  
ISI8011=La fecha de generacion del nombre del fichero no coincide con la indicada en el contenido del XML  
ISI8012=El fichero no se encuentra codificado en UTF-8  
ISI8055=El numero de remesa {0} no coincide con el esperado {1}  
ISI2023=El organismo {0} no posee permiso para envio de remesas (EP/SA/PD).

WS10001=No se ha recibido la remesa  
WS10002=Error recepcionando remesa  
WS10003=Error en el encoding, debe ser UTF-8  
WS10004=No se ha podido consultar el saldo de puntos  
WS10005=Error en la llamada al WS de obtenerConductor de GESDEJE  
WS10006=No se ha podido realizar el recalculo  
WS10007=Error en la llamada al WS de obtenerMovimientos de GESDEJE  
WS10008=Servicio Web deshabilitado



## 5 ANEXO – Guía codificada de Infracciones

Conforme al artículo 113.1, del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por RDL 6/2015, de 30 de octubre: *“Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos **deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico por la autoridad que la hubiera impuesto en el plazo de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.**”*

Es imprescindible rellenar los datos de las infracciones correctamente. Para ello se puede consultar la Guía Codificada de Infracciones.

Esta Guía la tienen a su disposición los instructores y agentes con la actualización de la Relación Codificada en la página:

<https://sede.dgt.gob.es/es/multas/tramites-para-administraciones/sipp-notificacion-de-sanciones>

[Guía codificada de infracciones](#) (**usuario:** admon, **contraseña:** Pibfabk66).

Para dar de alta una sanción hay que tener siempre en cuenta la fecha de denuncia:

- Si la fecha de denuncia es igual o posterior al 21/03/2022 deberán tenerse en cuenta las modificaciones introducidas en la Relación Codificada de Infracciones por la Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.
- Si la fecha de denuncia es igual o anterior al 20/03/2022 se deberá usar la Relación Codificada que entró en vigor con el R.D. 6/2015 de 30 de octubre de 2015.

### Es importante reseñar:

- a) Aunque en la relación codificada de sanciones, en el campo GRAVEDAD, ponen los valores, L, G y M, si la infracción es Muy Grave (M), para la codificación en los XML sigue siendo 'MG', por favor, no lo cambien al introducir la gravedad.



- b) También en el campo GRAVEDAD en los valores APARTADO debemos aclarar que tanto en el alta de sanciones individualmente como en el envío de ficheros XML, si en este campo de la relación codificada de sanciones consta un guion '-', se debe hacer constar también el guion '-' tanto en GESDEJE como en los ficheros XML.
- c) En el caso de no tener valor en el campo APARTADO del PRECEPTO REGLAMENTARIO, se debe introducir un guion '-', siempre que la sanción detraiga puntos.

Por lo que respecta a los campos REF\_PUNTOS, ORDINAL y PUNTOS se puede consultar el documento que tienen disponible en la Sede Electrónica

La aplicación actualmente en los casos donde detecte que existe un nivel de detalle hasta INCISO y no se ha detallado en la solicitud, rechazará la infracción con el error [RCI1051=Los datos del precepto o del LSV no coinciden.](#)

- **AYUDA PARA INSERTAR LOS DATOS NORMATIVOS EN EL ALTA DE SANCIONES GRAVES O MUY GRAVES EN EL SISTEMA DE PERMISO POR PUNTOS (SIPP).**

A la vista de la Relación Codificada de Infracciones (Guía ARCI), los Datos Normativos de la pantalla de Alta de Sanciones de GESDEJE o los datos de los ficheros XML de remesas, se insertarán de la siguiente forma:

**EJEMPLO:** uno de los preceptos del *Artículo 14 Apartado 1 del CIR*

En la columna **CALIF/GRAVEDAD** de la Guía ARCI, CALIF = Grave 076.-R)

**Datos Normativos:**

- **En LSV:** Artículo = '76' o '076' Apartado = '-' Inciso='R'

En la columna APT de la Guía ARCI, APT = '1-A' comprende apartado 1 e inciso A.

- **En Precepto Reglamentario:**

Norma = 'CIR' Artículo = '14' Inciso = 'A' Apartado = '1' Opción = '5A'



• ALTA SANCIONES GESDEJE

**Sistema de Información del Permiso por Puntos**

Está en: Menú de Aplicaciones > Gestión sanciones > Alta

**Datos Personales**

Número de Expediente(\*): 2018/0001

Tipo de Documento(\*): Doc. Identificación(\*): NIF 12345678F

F. nacimiento(dd-mm-yyyy): 23-01-1973    Nombre(\*): Nombre    Primer Apellido(\*): Apellido    Segundo Apellido: Apellido

**Datos Normativos**

Fecha Denuncia(\*): 05-02-2018 13:3    Fecha Resolución:    Fecha Not. Resolución:    **ESTOS CAMPO SE DEBEN INFORMAR TODOS DE ACUERDO CON EL ANEXO II LSV**

Hay Recurso(\*): No    Fecha Not. Recurso:    Fecha Firmeza(\*): 22-03-2018    **LOS CAMPOS DEL PRECEPTO LSV NO SE DEBEN CUMPLIMENTAR**

| LSV *                       | PRECEPTO LSV | PRECEPTO REGLAMENTARIO *  | ANEXO II LSV *       |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Artículo(*): 076            | Artículo:    | Norma(*): CIR             | Ref. Puntos(*): 2110 |
| Apartado(*): -              | Apartado:    | Artículo(*): 087          | N. Ordinal(*): 18    |
| Inciso: C                   | Inciso:      | Inciso: A                 | Puntos(*): 4         |
| Calificación Inf.(*): Grave |              | Apartado <sub>1</sub> : 1 |                      |
|                             |              | Opción: 5C                |                      |

Normativa Municipal:    Cuantía Multa:    **CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE SI HAY NORMATIVA MUNICIPAL**

Grabar    Imprimir    Limpiar

(\*)Campo obligatorio  
(1)Obligatorio si detrae puntos

**EN CASO DE NO DISPONER DE APARTADO SE INTRODUCIRÁ UN GUIÓN "-"**

**LOS CAMPOS DEL PRECEPTO REGLAMENTARIO SE DEBEN INFORMAR LA NORMA, EL ARTICULO Y EL APARTADO DE ACUERDO CON EL CODIFICADO. EN CASO DE NO DISPONER DE APARTADO SE INTRODUCIRÁ UN GUIÓN "-"**